

クリーンキーパー EMC



塗 装 プ ー ス 壁 面 離 型 剤

「クリーンキーパー EMC」は、塗装ブースの壁面に塗付することによりオーバースプレーペイントのはく離を容易にする、画期的な水溶性塗装ブース壁面離型剤です。

塗装ブースの壁面、塗装用治具、工具類等オーバースプレーペイントを定期的にはく離する必要がある部分にあらかじめ塗布することにより、それらの清掃が大幅に容易になります。

「クリーンキーパー EMC」は水溶性で、フッ素系やシリコン系の撥油、撥水性の化合物をまったく含まず、被塗装物の塗料のハジキ等悪影響を起こしません。

塗装ブース壁面などのメンテナンス作業の抜本的改善にお役立てください。

. 用途

1. 塗装ブース壁面のオーバースプレーペイントの離型
2. 塗装用治具、工具類等オーバースプレーペイントの離型
3. スノコ、換気扇、ダクト等のペイント離型

. 特長

1. 水溶性のため不快臭がなく、作業環境が良好です。
2. ハジキ等の悪影響を起こしません。
3. 下地(壁面)調整に特別な配慮は必要ありません。
4. 液体のため平面でなくても塗布できます。
5. 用具、衣類等の手入れが水洗でOK。
6. 人体への影響がほとんどありません。

. 性状

1. 外観 : 白色高粘調水溶性液体
2. 比重 : 0.98
3. pH : 9.8
4. 燃焼性 : なし(非危険物)

. 荷姿

- | | |
|-------|------------|
| 15 kg | オープンペール缶入り |
| 4 kg | ボンド缶 |



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

クリーンキーパーEMC

・使用方法

塗布

1. 今までグリースを使用していた場合は、塗料用シンナー等でグリースをふき取ってください。
2. 「クリーンキーパーEMC」を、刷毛、ローラー刷毛、リシガン等でタツプリとムラなく塗布してください。 塗布量目安 : 150~300g/m²
3. 「クリーンキーパーEMC」が乾燥した後、塗装作業を行ってください。

除去

1. オーバースプレーペイントがミスト状の場合は、ヘラ・スクレパー等で掻き落としてください。
2. オーバースプレーペイントが膜状の場合は、ナイフ等で適当な大きさに切分けてはがしてください。
3. メンテナンス期間が長期にわたりはがしにくくなった場合は、ナイフ等で切込みを入れた後、切り目

に

水をかけ10分程度放置し「クリーンキーパーEMC」に給水させてください。

「クリーンキーパーEMC」は含水すると離型性が向上します。

・注意事項

1. 「クリーンキーパーEMC」は乾燥後も水に溶解するため、水のかかる場所での使用はできません。
2. 水系塗料(エマルジョン塗料含む)に使用できません。
3. 「クリーンキーパーEMC」がブース循環水に溶け込むと、キラー剤との反応で発泡する場合があります。ブース循環水に混入しないようにしてください。

なお、弊社製品のキラー剤「マイクリーンBC-90」とは、問題なくご使用いただけます。

・関係法令

- | | |
|---------------|----------|
| 1. 消防法 | : 非危険物 |
| 2. 労働安全衛生法 | : 非該当 |
| 3. 有機溶剤中毒予防規則 | : 非該当 |
| 4. 毒物および劇物取締法 | : 非該当 |
| 5. 化学物質管理促進法 | : 非該当 |
| 6. 水質汚濁防止法 | : 生活環境項目 |
| 7. 廃棄物処理・清掃法 | : 産業廃棄物 |

その他の安全に関する詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください