



脱脂洗浄剤

マイクリーン#4012は、金属洗浄用として広く使用されてきたフロン及び1,1,1-トリクロロエタンを含まない低公害性の溶剤タイプの洗浄剤です。洗浄性に優れ、特に油性汚れに対して抜群の効力を発揮します。

性 状	1 . 外 観	無色透明液体
	2 . 臭 気	おだやかな溶剤臭
	3 . 比重 (2 0)	0 . 7 8 ± 0 . 0 1
	4 . 引火点	8 0
	5 . 毒 性	塩素系溶剤と比較して毒性が少ないので安全である しかし、有機溶剤であるため、十分な換気は必要である

特 長	1 . 非塩素系で環境に優しくオゾン層破壊の心配がない
	2 . 低臭、低毒性、低刺激性で、作業者の不快感がない
	3 . 洗浄力が優れている
	4 . 被洗浄物への影響が少ない

用 途	1 . 機械金属部品
	2 . 自動車部品
	3 . 精密機械部品

使用 方法 原液のままご使用ください。

- 1 . 浸漬洗浄 ひどい油汚れ部品などの予備的洗浄に
- 2 . 超音波洗浄 精密部品などの洗浄に
- 3 . 手ふき洗浄等

荷 姿 1 6 L 石油缶



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

マイクリーン #4012

取扱い上の注意事項

1. 作業時は必要に応じて、ゴム手袋、保護めがね、保護マスクを着用してください。
2. 通気、換気の良いところで作業を行ってください。
3. 火気の近くで用いないでください。＜火気厳禁＞
4. 潜在的な着火源（電氣的、機械的スパーク、静電気など）は生じないように注意してください。
5. 直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。

緊急時の措置

皮膚に付着した場合は、石鹼水で十分に洗い流してください。万一、目に入った時は流水で十分に洗い、医師の診察を受けて下さい。

関係法令

消防法	：	第4類第3石油類・危険等級
労働安全衛生法	：	非該当
有機溶剤中毒予防規則	：	第二種有機溶剤 鉱油
毒物及び劇物取締法	：	非該当
化学物質排出把握管理促進法	：	非該当