



一般塗料用添加剤

ペピィは、シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。

特 長 1. ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます
2. 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります

使用 方法 塗料4 L (または1 ガロン) に対し、ペピィ (5 m l) 1 本を加え、よく攪拌してご使用ください。

荷 姿 小箱 5 m l × 1 0 本
大箱 小 箱 × 2 4 箱

作業上の注意

1. 標準添加量を守ってください。必要以上に添加されますと、塗装表面状態が悪くなる場合があります。
2. よく攪拌してください。
3. 他の塗装器具類にペピィを付着させないでください
4. 水性塗料には使用できません。

0 9 . 0 6 G



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
 大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
 東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
 TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
 名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
 TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
 広島(駐) TEL 090-3357-9824