

サンポリイⅡ (クリーナーワックス)



塗装表面艶出し剤

サンポリイⅡはツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかりと保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。

性	状	外	観	灰白色液体
		臭	気	石油系溶剤臭
		p	H	9.2 (20℃ 50%水溶液、代表値)

使用方法

1. 予め水拭き、空拭き等で被処理面の汚れ、埃などを落としてください。
2. 本品をよく振って、きれいなスポンジか、柔らかいウェスに適量を取り、被処理面にムラなく軽くこする様に塗り拡げてください。
3. 汚れのひどい所は少し力を入れてこすってください。
4. 白く乾くのを待って、柔らかいウェスで拭き上げてください。
5. 更に、きれいなウェスで拭きあげるとすばらしい艶がでます。

※本品はバフ掛けも可能です。

荷	姿	18L	18L石油缶
		3.5L	4L角缶 (1箱 4缶入り)
		500mL	500mL丸缶 (1箱 20缶入り)



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

サンポリイ II (クリーナーワックス)

作業上の注意

1. 処理面が太陽の熱などで焼けて温度が高い場合は処理面の温度が低くなるのを待って使用ください。
2. 一部の油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすりますと、塗膜が削られる場合があります。ご使用前にテストをお願いします。
3. エマルジョン製品のため凍結には注意してください。非危険物ですが、有機溶剤を含有していますので、火気の近くで作業しないでください。
4. 有機溶剤を含有していますので使用に際しては風通しのよい場所で行なってください。密閉された場所における作業は十分な換気を行い適切な保護具を着用ください。
5. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所で安静にし、必要であれば医師の手当てを受けてください。
7. 目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
8. 誤って飲み込んだ場合は、安静にし、直ちに医師の手当てを受けてください。
9. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。

関係法令

消 防 法	非危険物
労働安全衛生法	キシレン
有機溶剤中毒予防規則	第3種有機溶剤含有物
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質管理促進法	1,3,5-トリメチルベンゼン
水質汚濁防止法	生活環境項目
廃棄物処理・清掃法	産業廃棄物