

SS アンダーガードスプレー



エアゾールタイプ耐チッピングコート

SS アンダーガードスプレーは、柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。

エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。

性 状

1. 外 観 エアゾール容器入り液体 (黒/白)
2. 乾燥時間 20~30分 (指触乾燥)
3. 塗面積 1.0/m² (1回塗り)
4. 塗膜状態 凹凸ある塗膜
赤いノズル 大きな凹凸
白いノズル 小さな凹凸

使用方法

1. 被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。
2. ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。
3. 被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cmが適当です。
4. 一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3回塗り重ねてください。
5. 使用後は容器を逆さにして2~3回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。

荷 姿 420mL エアゾール缶 (6×2 12本入 段ボールケース)



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

SS アンダーガードスプレー

作業上の注意

1. 冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けてください。可燃性ガスが入っていますので、缶に記載の注意事項厳守してください。
2. 有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は換気を良くしてください。
3. 空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理してください。

緊急時の措置

- かかった場合 : 上水道等清浄な水で15分以上洗い流してください。その後医師の手当を受ける。
- 吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手当てを受ける。

関係法令

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 消防法 | : 危険物第二類 引火性固体 危険等級Ⅲ(塗料として) |
| 労働安全衛生法による表示 | : トルエン、キシレン、エチルベンゼン |
| 有機溶剤中毒予防規則 | : 第二種有機溶剤 トルエン、キシレン |
| 毒物及び劇物取締法 | : 非該当 |
| 化学物質管理促進法 | : トルエン、キシレン、エチルベンゼン |
| 廃棄物処理及び清掃法 | : 特別管理産業廃棄物 |

※安全・応急処置に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。